

MANSFIELD®

PEDESTAL LAVATORY INSTRUCTIONS

Applies to all Mansfield pedestal lavatories, including models:
230, 270, 290, 330, 340, 349 and 438

IMPORTANT: Observe all local building and plumbing codes.

Required Tools and Fasteners:	
Pencil Level Drill, 5/32" Drill Bit	(9) #16 Pan Head Wood Screws (not included) (7) Washers (not included) Caulking gun, caulk

Prep:

1. Wall and floor should be square, plumb and level for optimum installation.
2. Secure a 2x6 brace board directly to the stud framing at a height according to **Table 1**, from the floor to the center of the 2x6. The board should be attached to at least three (3) studs and project completely across the wall surface where the lavatory will be installed.
3. **CAUTION:** It is always best to have help when installing, as some of these units are awkward and heavy to handle.

Installation:

1. Position the pedestal into the desired location. Set the lavatory basin on top of the pedestal, checking to ensure it is level and aligned properly.
2. Position the steel/plastic bracket/hangers (included) in place and, with a pencil, mark the oblong slots on the wall. Trace the outline of the base of the pedestal for reference.
3. Carefully remove the lavatory basin from the pedestal and drill a 5/32" pilot hole at the center of the traced oblong slots. With the hanger in place, thread a #16 Pan Head Wood Screw and Washer into both pilot holes.
4. Install faucet and drain to the lavatory basin, according to the manufacturer's instructions. Do not fully tighten slip joint drain connections at this time.
5. Set the lavatory basin back on the pedestal so that the hanger is supporting the lavatory. Verify the pedestal is in the proper position according to the reference lines drawn earlier. The pedestal should support the lavatory basin. Make leveling adjustments with the slotted hanger. After you are sure you have a good fit, remove the lavatory basin and drill 5/32" pilot holes through the remaining five holes to secure the steel hanger to the wall. Connect and tighten trap to drain. Finish connecting the water supply, according to faucet manufacturer's instructions.
6. Caulk the joint between the lavatory and the wall.
7. Install the remaining screws through the underside basin holes to complete the fastening of the basin to the wall.

CAUTION: DO NOT OVERTIGHTEN — damage to the basin may occur.

TABLE 1 – 2" x 6" BRACE BOARD INSTALLATION		
PRODUCT NAME	MODEL # (COMBINATION)	INSTALLATION HEIGHT
Verona	230	28-1/2"
West Hampton	270	28-1/2"
Alto IV	290	28-1/2"
Barrett	330	30-3/4"
Waverly	340	30-5/8"
Maverick	349	31-1/16"
Potenza	438	30"

Fixture performance and specifications meet or exceed ASME A112.19.2 / CSA B45.0 standards, and other state and local codes.

CARE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS: Your new lavatory will provide you with years of service. Cleaning should be done on a regular basis. The use of scouring cleansers may remove the glaze on the lavatory and are not recommended. Wipe all outside surfaces with a soapy water solution and clean the basin area with a non-abrasive type clean. The use of basin cleaners containing chlorine will cause damage and are not recommended.



Steel bracket
Models: 230, 270 and 290



Plastic hangers
Models: 330, 340, 349 and 438

Mansfield Plumbing Products, LLC

www.mansfieldplumbing.com
150 East First Street, Perrysville, OH • 877-850-3060 • custsrvs@mansfieldplumbing.com

© 2020 Mansfield Plumbing Products, LLC
REV 2/2020

SP005190041
BPCS: 292559



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE PEDESTAL

Aplica en todos los lavabos de pedestal Mansfield, incluyendo los modelos:

230, 270, 290, 330, 340, 349 y 438

IMPORTANTE: Revise todas las normas locales de construcción y plomería.

Herramientas y Accesorios Requeridos

Lápiz Nivel Taladro, Broca de Taladro de 5/32"	(9) Tornillos de Madera de Cabeza Plana #16 (no incluido) (7) Arandelas (no incluido) Pistola de Silicona, Silicona
--	---

Preparación:

1. La pared y el piso deben estar perpendiculares y nivelados para una instalación óptima.
2. Instale un listón de apoyo de 2"x6" directamente a los listones verticales a la altura especificada en la **Tabla 1**, desde el piso al centro del listón de 2"x6". El listón debe estar anclado al menos a tres (3) listones verticales y proyectarse completamente a través de la superficie de la pared donde el lavabo será instalado.
3. **PRECAUCIÓN:** Siempre es mejor tener la ayuda, ya que algunos lavabos son pesados.

Instalación:

1. Coloque el pedestal en la posición deseada. Posicione el lavabo sobre el pedestal y nivélelo.
2. Coloque las grapas plásticas/soporte de acero (incluido) y marque con un lápiz los agujeros alargados sobre la pared. Trace el contorno de la base del pedestal como referencia.
3. Con precaución retire el lavabo y taladre un agujero guía de 5/32" en el centro de los agujeros alargados marcados. Coloque la grapa y fíjela con un tornillo de madera de cabeza plana #16 con arandelas, en los agujeros guía.
4. Instale el grifo y el drenaje de acuerdo a las instrucciones del fabricante. No asegure completamente las uniones del drenaje en este momento.
5. Coloque el lavabo sobre el pedestal de modo que la grapa sostenga el lavabo. Verifique que el pedestal esté en la posición adecuada de acuerdo a las líneas de referencia marcadas anteriormente. Revise que el pedestal esté soportando el lavabo. Realice ajustes de nivelación con la grapa. Después de obtener un buen ajuste retire el lavabo y taladre agujeros de 5/32" para los tornillos restantes y fíjelos a la pared. Conecte y asegure el sifón del drenaje. Complete las conexiones de suministro de agua de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
6. Llene con silicona el espacio entre el lavabo y la pared.
7. Instale los tornillos restantes para asegurar mejor el lavabo a la pared.

PRECAUCIÓN: NO AJUSTE DEMASIADO — puede fracturar el lavabo.

TABLA 1 – INSTALACIÓN DEL LISTÓN DE APOYO DE 2" x 6"

NOMBRE DEL PRODUCTO	MODELO # (COMBINACIÓN)	ALTURA DEL INSTALACIÓN
Verona	230	28-1/2"
West Hampton	270	28-1/2"
Alto IV	290	28-1/2"
Barrett	330	30-3/4"
Waverly	340	30-5/8"
Maverick	349	31-1/16"
Potenza	438	30"

El funcionamiento del producto y especificaciones cumplen o superan los estándares ASME A112.19.2 / CSA B45.0, y otros códigos estatales y locales.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO: Su nuevo lavabo le suministrará años de servicio. La limpieza debe hacerse regularmente. El uso de limpiadores abrasivos puede dañar el esmalte y no son recomendados. Limpie todas las superficies externas con una solución jabonosa y limpie el área del lavabo con un limpiador no abrasivo, el uso de limpiadores domésticos con cloro causan daños y no son recomendados.



Soporte de acero
Modelas: 230, 270 y 290



Grapas plásticas
Modelas: 330, 340, 349 y 438

Mansfield Plumbing Products, LLC

www.mansfieldplumbing.com
150 East First Street, Perrysville, OH • 877-850-3060 • custsrvs@mansfieldplumbing.com

© 2020 Mansfield Plumbing Products, LLC
REV 2/2020

SP005190041
BPCS: 292559